



TEMPUS 5618

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Pour en savoir plus

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TRÈS LÉGÈRE ET CONFORTABLE

Chaussure de sécurité ventilée, sportive et confortable avec absorption avancée des chocs en PORON XRD, embout de protection et insert antiperforation souple et flexible en matériau textile. La semelle extérieure qui a largement fait ses preuves présente un motif d'adhérence très efficace et est composée d'un caoutchouc nitrile spécial ultra-résistant.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- Very breathable
- Excellent shock absorption
- Extremely light

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Low weight
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Bellows tongue
- Ventilating insole
- Double shock absorption zones
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomically shaped
- Soft



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique, glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces secs, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Étroit/Normal

COLLECTION Tempus

MATÉRIAU DESSUS Microfibre, Textile

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Acier

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 115 cm

COLORIS Noir, Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 0.93 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Oil-resistant outsole



Anti-static properties



Ergothon Shock
Absorption System



ESD



Steel toe cap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5618-35	6408487543449
36	5618-36	6408487543494
37	5618-37	6408487543548
38	5618-38	6408487543593
39	5618-39	6408487543647
40	5618-40	6408487543692
41	5618-41	6408487543746
42	5618-42	6408487543791
43	5618-43	6408487543845
44	5618-44	6408487543890
45	5618-45	6408487543944
46	5618-46	6408487543999
47	5618-47	6408487544040
48	5618-48	6408487544095

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com