

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Wasserabweisende Beschichtung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl
- Lagerarbeiten
- Wartung
- Kabel- & Rohrverlegung
- Baugewerbe (Trocken- und Nassbau)
- Transport & Spedition

SPEZIFIKATION

Code:	TG135
Name:	TOUGH
EN 388:	4132
Größen:	08 - 11
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung:	Nitril
Gewebe:	15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass



Ein bequemer, leichter Handschuh mit Durchstichfestigkeit der Stufe 2 und einer großzügigen Stulpenlänge. Kann dank der feuchtigkeitsbeständigen Nitrilbeschichtung in der Innenhand und an den Fingern bei nassen und trockenen Bedingungen eingesetzt werden.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388

4 1 3 2

Leistung	Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	2000	5	50	100
4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	n/a	20	n/a	n/a